Câmara climática 200 litros Q315C21N

Utilizada em ensaios de estabilidade de medicamentos e alimentos, a câmara climática Quimis foi especialmente desenvolvida para atender plenamente aos requisitos de temperatura e umidade relativa. Por sua excelente precisão, é indicada para estudos onde e requerido homogeneidade e estabilidade, além de grande reprodutibilidade, atende NBR 9479.



220 V
Tensão

4.000 W
Potência

200 L
Volume

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q315C21N	220 V	4.000 W	200 L	56,5 x 58 x 65 cm	108 x 75 x 142 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Sistema de abastecimento de água da câmara composto por filtro para minimizar carbonatos;
- Drenos adequadamente distribuídos para retirada do excesso de umidade;
- Baixíssimo consumo de água;
- Equipada com rodízios giratórios com travas e prateleiras móveis em aço inoxidável AISI 304;
- Acompanha certificado de calibração RBC de termômetro digital e certificado de calibração rastreável da sonda de umidade;
- Acompanha duas prateleiras aramada em aço inox;
- Possibilidade de até 10 posições diferentes para as bandejas;;
- Resolução de 0,1 °C / 0,1%UR;
- Faixa de operação de 5 a 60 °C e 20% a 95%UR;
- Estabilidade de 0,1 °C / 1%UR;
- Homogeneidade de 1 °C;
- Instabilidade máxima de temperatura ± 0,1 °C a 25 °C;
- Instabilidade máxima de umidade ± 0,8% UR a 50% UR (legislação pede ± 5% UR);
- As especificações constantes nesse descritivo são garantidas considerando temperatura ambiente menor ou igual 25 °C;
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado, temperatura e umidade;
- Sensor de controle de temperatura Pt 100;
- Sensor de controle de umidade capacitivo;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;
- Não indicada para ensaios com inflamáveis, sob risco de explosão

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

