Condutivímetro portátil Q405HM

Condutivímetro portátil com bateria recarregável, indicado para aplicações em campo para ambientes de produção e controle de qualidade, atendendo de forma móvel com toda precisão e qualidade de um modelo de bancada.



0 a 19.999 µS

Faixa de medição

Condutividade, STD (sólidos totais dissolvidos) e resistividade

Leituras

Autonomia de 10 horas

Bateria recarregável

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (C x L x A)	Faixa de medição	Leituras	Bateria recarregável
Q405HM	90 ~240 V	10 W	4 x 10,7 x 22,5 cm	0 a 19.999 µS	Condutividade, STD (sólidos totais dissolvidos) e resistividade	Autonomia de 10 horas

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Características
Desenvolvido em plástico ABS, o equipamento possui design compacto e estrutura robusta. Conta com visor de cristal líquido (LCD) de fácil leitura, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. A bateria recarregável oferece autonomia de até 10 horas de uso contínuo, com indicação visual do nível de carga.

Faixa de medição
Condutividade

0 a 19.999 µS, feito em quatro escalas, com seleção automática da faixa de leitura;

Precisão: ± 1% (fundo de escala);

Parâmetros de leitura: Condutividade, STD (sólidos totais dissolvidos) e resistividade.

Temperatura

0 a 100°C, com compensação de leitura;

Resolução 0,1°C;

Precisão ± 1% fundo de escala;

Sensor PT-100 em aço inox.

Sistema

Bateria recarregável com autonomia de 10 horas ininterruptas de uso;

Indicação do nível de bateria;

Célula de medição em vidro e platina preta, com constante 1.

Vantagens
Qualidade do laboratório em campo
O condutivímetro portátil Q405HM proporciona medições com a mesma precisão e confiabilidade dos equipamentos de bancada, permitindo que análises de alta qualidade sejam realizadas diretamente no local de coleta, agilizando processos e garantindo resultados confiáveis em campo.

Custo-benefício
Aparelho de alta qualidade, com ampla faixa de medição e compensação automática de temperatura, garantindo precisão nas análises. Acompanha solução padrão e célula de condutividade, sendo fornecido totalmente pronto para uso.

Acompanha

Carregador 90~240 V;

Célula de leitura constante 1;

100 mL de solução padrão;

Manual de instrução.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290